








CENNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH Z ODZYSKIEM CIEPŁA VALLOX

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA NETTO [Zł]
 A+ Vallox 51k_{MV} 	• zintegrowany okap kuchenny • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtr tłuszczowy w okapie kuchennym • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM₁ ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75 • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC - prąd stały: - wywiewny: 184 m³/h_100 Pa - nawiewny: 170 m³/h_100 Pa	12 950,00
 A+ Vallox 51_{MV} 	• zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM₁ ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC - prąd stały: - wywiewny: 184 m³/h_100 Pa - nawiewny: 170 m³/h_100 Pa	11 350,00

CENNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH Z ODZYSKIEM CIEPŁA VALLOX

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA NETTO [ZŁ]
 A+ Vallox 096 MC  	• nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • sterownik Vallox SC z czterema biegami • wentylatory EC - prąd stały: - wywiewny: 342 m³/h_100 Pa - nawiewny: 331 m³/h_100 Pa	10 450,00
 A+ Vallox 096 MV  	• zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC - prąd stały: - wywiewny: 342 m³/h_100 Pa - nawiewny: 331 m³/h_100 Pa	11 450,00
 A+ Vallox 101 MV  	• zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 1500 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC – prąd stały: - wywiewny: 353 m³/h_100 Pa - nawiewny: 324 m³/h_100 Pa	11 750,00
 A+ Vallox 110 MV  	• zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC – prąd stały: - wywiewny: 407 m³/h_100 Pa - nawiewny: 385 m³/h_100 Pa	12 605,00

CENNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH Z ODZYSKIEM CIEPŁA VALLOX

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA NETTO [ZŁ]
 A+ Vallox 145MV  	• zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 1500 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC – prąd stały: - wywiewny: 558 m³/h_{100 Pa} - nawiewny: 540 m³/h_{100 Pa}	14 405,00
 A+ Vallox 245MV  	• zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 1500 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 1500 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC – prąd stały: - wywiewny: 960 m³/h_{100 Pa} - nawiewny: 882 m³/h_{100 Pa}	22 915,00
 Vallox TSK Multi80MV   A+	• zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC – prąd stały: - wywiewny: 334 m³/h_{100 Pa} - nawiewny: 277 m³/h_{100 Pa}	12 950,00
 Vallox TSK Multi50MV   A+	• zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC – prąd stały: - wywiewny: 205 m³/h_{100 Pa} - nawiewny: 176 m³/h_{100 Pa}	11 950,00

CENNIK AKCESORIÓW VALLOX

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA NETTO [ZŁ]
 Out/In 160	Zintegrowana czerpnio-wyrzutnia 160 mm. • zintegrowana czerpnio-wyrzutnia • rozmiar 160 mm. • prosta w montażu • konstrukcja zapobiegająca mieszanii się powietrza • dostępna w trzech kolorach: białym, szarym i czerwonym • tworzywo ABS • do stosowania w mniejszych budynkach.	510,00
 Out/In 250	Zintegrowana czerpnio-wyrzutnia 250 mm. • zintegrowana czerpnio-wyrzutnia • rozmiar 250 mm. • prosta w montażu • konstrukcja zapobiegająca mieszanii się powietrza • dostępna w trzech kolorach: białym, szarym i czerwonym • tworzywo ABS • do stosowania w większych budynkach	910,00
 Vallox Out/in Vario	Zintegrowana czerpnio-wyrzutnia. • zintegrowana czerpnio-wyrzutnia • możliwość całkowitego podziału na czerpnię i wyrzutnię • wielostopniowa regulacja prędkości powietrza na wyrzutnię • średnica – wyrzutnia fi 160 mm, czerpnia do fi 200 mm • prosta w montażu i bezobsługowa • konstrukcja zapobiegająca mieszanii się strumieni powietrza • dostępna w czterech kolorach: białym, czarnym szarym i ceglastym • tworzywo ABS	1 050,00
	Czujnik wilgotności MyVallox. • przeznaczony do central Vallox • łatwy montaż • w razie zwiększenia wilgotności w powietrzu zwiększa obroty wentylatorów w celu wyrównania parametrów powietrza.	950,00
	Czujnik MyVallox CO₂ • przeznaczony do central Vallox • łatwy montaż • w razie zwiększenia ilości dwutlenku węgla w powietrzu zwiększa obroty wentylatora w celu wyrównania parametrów powietrza.	1 450,00
	Czujnik MyVallox VOC • czujnik lotnych związków organicznych LZO (m. in. aceton, etanol, formaldehyd, toluen oraz inne gazy pochodzące z detergentów, chemikaliów, materiałów budowlanych i meblowania) • przeznaczony do central Vallox • łatwy montaż • w razie zwiększenia ilości LZO w powietrzu zwiększa obroty wentylatorów w celu wyrównania parametrów powietrza.	1 450,00

CENNIK AKCESORIÓW VALLOX

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA NETTO [ZŁ]
	Konwerter MyVallox KNX. • MyVallox KNX • przeznaczony do central Vallox z serii MV • wymiary: 90 mm x 17 mm x 58 mm • stopień ochrony: IP 20	2 590,00
	Panel Sterujący MyVallox Control • kolorowy, graficzny, przewodowy • przeznaczony do central Vallox z serii MV • łatwy montaż naścienny • gniazdo USB Micro-B • wymiary: 90 mm x 100 mm x 22 mm	650,00
	Regulator Vallox SimpleControl SC • regulator 4-stopniowy (biegowy), przewodowy • każdy bieg z możliwością regulacji potencjometrem • przeznaczony do central Vallox z serii MC • łatwy montaż naścienny • wymiary: 85 mm x 95 mm x 39 mm	450,00
	Odprowadzanie skropli – syfon Vallox Silent Klick • bezzapachowy, bezgłośny • przeznaczony do central Vallox • łatwy w montażu i demontażu • możliwość montażu naściennego • wymiary: 70 x 65 mm	295,00
	Sufitowa płyta montażowa do rekuperatorów Vallox 096, 101, 110 MV • przeznaczony do central Vallox • duża wytrzymałość • łatwy montaż • w zestawie komplet króćców przyłączeniowych do centrali	750,00
	Cokół do montażu na podłodze – Vallox 145 MV • przeznaczony do centrali Vallox 145 MV • duża wytrzymałość • łatwy montaż	850,00